




## DC-Transformer 700-Serie


729-24-SD

450W, isolierter DC/DC Auf- und Abwärtswandler

«Designed in Switzerland, made in Germany, proven in the World»



130x130x28mm



900g



450W



### SPEZIFIKATIONEN

ultraweiter Eingangsspannungsbereich	12...16VDC
max. Spitzen-Eingangsspannung	18 VDC
Wirkungsgrad	95% (Nennlast)
Ausgangsspannung / Ausgangsleistung	24.0 VDC / 450 Watt
typischer max. Ausgangsstrom	18.5 ADC
Sehr hohe spezifische Leistung (Gravimetrie)	0.5 Watt/Gramm
EMV-Typprüfung	<input checked="" type="checkbox"/>

### DC-TRANSFORMER 729-24-SD

Galvanisch getrennter Aufwärts DC/DC Wandler 12V, 24V, 18.5A mit 450W Leistung.

Die Ausgangsspannung beträgt 24VDC und ist voreingestellt.

Der galvanisch getrennte DC-DC-Wandler wurde speziell für die Fahrzeugtechnik entwickelt und ist für die E13-Zulassung konzipiert.

Die Ausgangsspannung kann in einem breiten Bereich (z.B. von 12V bis 90V) kundenspezifisch angepasst werden.

Die U/I Kennlinie kann ebenfalls kundenspezifisch angepasst werden.

### EIGENSCHAFTEN

- ◇ isolierter DC/DC Auf- und Abwärtswandler
- ◇ robustes und klimasicheres Design
- ◇ exzellente thermische Eigenschaften
- ◇ Dauerhaft leerlauf- und kurzschlussfest
- ◇ integrierter EMI Ein- und Ausgangsfilter
- ◇ kein Leistungsderating
- ◇ für Umgebungstemperaturen von -40°C / +85°C
- ◇ thermische Abschaltung bei +90°C
- ◇ CC/CV Ladecharakteristik



Weitere Informationen auf den technischen Datenblätter unter [www.demke-electronic.com](http://www.demke-electronic.com)